



Especificaciones Ledvance Panel LED  
Comfort Aluminium Blanco 33W  
4320lm - 865 Luz de Día | 60x60cm -  
UGR < 19

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| SKU                              | 247136                       |
| EAN                              | 4099854015137                |
| Código del Fabricante            | 4099854015137                |
| Marca                            | Ledvance                     |
| Nombre del fabricante            | PL CMFT 600 P 33W 865 U19 PS |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                       |
| Vida Media (hora)                | 70000                        |
| Product Serie                    | PANEL COMFORT                |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 4x18                                 |
| Potencia                      | 33W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 865 Luz Del Día                      |
| Color de Luz                  | 6500 Luz Del Día                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Lampara Incluida           | Sí                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 4320lm                      |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 130                         |
| Nivel de Protección IP     | IP40                        |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule           |
| Conexión de la Luminaria   | Borne sin tornillo, 5 polos |
| Acabado del Reflector      | Mate                        |
| Factor de Potencia         | >0.90                       |
| Tipo de Producto           | Paneles LED                 |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | PS (Poliestireno)               |
| Temperatura de Funcionamiento               | -10 to +50                      |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia           |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Aluminio                        |
| Color de la carcasa                         | Blanco                          |

## Dimensiones

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm |
| Longitud (mm)             | 595     |
| Ancho (mm)                | 595     |
| Altura (mm)               | 32      |

## Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**

