



Especificaciones Ledvance Pantalla  
LED Lineal MR Aluminium Blanco 11W  
1430lm - 830-840 CCT | 60cm -  
Reemplazo 1x18W

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                              | 255054                        |
| EAN                              | 4099854401794                 |
| Código del Fabricante            | 4099854401794                 |
| Marca                            | Ledvance                      |
| Nombre del fabricante            | LN MR 600 P 11W ML 83040 LEDV |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                        |
| Vida Media (hora)                | 100000                        |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 1x18                                 |
| Potencia                      | 11W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío   |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Configuración de Color        | CCT                                  |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 1430lm                               |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 130         |
| Factor de Potencia       | >0.90       |
| Longitud                 | 60cm        |
| Tipo de Producto         | Regleta LED |

## Información de luminaria

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Montura                       | Superficial           |
| Conexión de la Luminaria      | PI [conector push-in] |
| Cubierta Óptica               | Ópalo                 |
| Nivel de Protección IP        | IP44                  |
| Protección Contra impactos    | IK08 - 5 Joule        |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 45        |
| Material                      | Aluminio              |
| Color de la Luminaria         | Blanco                |
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Longitud (mm) | 561 |
| Ancho (mm)    | 82  |
| Altura (mm)   | 82  |

## Información sensor

Tipo de Sensor

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**

Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**



**Trustpilot** ★★★★★