



Especificaciones Philips Panel LED FlexBlend SM340C Blanco 35.5W 4200lm - 940 Blanco Frio | 120x20cm - UGR <19 - Mejor reproducción de color - Sensor de movimiento y luz

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                              | 243293                            |
| EAN                              | 8719514708150                     |
| Código del Fabricante            | 70815000                          |
| Marca                            | Philips                           |
| Nombre del fabricante            | SM340C 42S/940 SRD PCS U4 L120 WH |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                            |
| Vida Media (hora)                | 50000                             |
| Product Serie                    | SM340C                            |

## Información técnica

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                           |
| Reemplazo (Watt)              | 2x36                                    |
| Potencia                      | 35.5W                                   |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                 |
| Regulable                     | Sí, Dali                                |
| Código de Color               | 940 Blanco Frío                         |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                        |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 - Perfecta reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                                  |
| Configuración de Color        | Color único                             |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 4200lm                                  |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 118               |
| Nivel de Protección IP     | IP20              |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule |
| Conexión de la Luminaria   | Borne, 5 polos    |
| Factor de Potencia         | >0.90             |
| Tipo de Producto           | Paneles LED       |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| EOC8                                        | 70815000                        |
| Montura                                     | Suspendido                      |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato)              |
| Temperatura de Funcionamiento               | -10 to +25                      |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia           |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Acero                           |
| Color de la carcasa                         | Blanco                          |

## Dimensiones

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensiones del Panel LED | 120x20cm |
| Longitud (mm)             | 1200     |
| Ancho (mm)                | 200      |
| Altura (mm)               | 73       |

Información  **Especialista** en iluminación  Planes de iluminación **personalizados**

Tipo de  **Hasta 7 años de garantía**  **Devoluciones fáciles en un plazo de 14 días**

Sensor

Interruptor Crepuscular