



Especificaciones Philips Panel LED  
Ledinaire RC065B 28W 3400lm -  
830-835-840 CCT | 60x60cm - UGR <19

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| SKU                              | 249487                                   |
| EAN                              | 8720169516724                            |
| Código del Fabricante            | 911401877285                             |
| Marca                            | Philips                                  |
| Nombre del fabricante            | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años                                   |
| Vida Media (hora)                | 50000                                    |

Información técnica

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                                            |
| Reemplazo (Watt)              | 4x18                                                     |
| Potencia                      | 28W                                                      |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                                  |
| Regulable                     | No regulable                                             |
| Código de Color               | 835 Blanco Cálido, 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío    |
| Color de Luz                  | 3500 Blanco Cálido, 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática                     |
| Color Claro                   | Blanco                                                   |
| Configuración de Color        | CCT                                                      |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 3400lm                                                   |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 121.4                         |
| Nivel de Protección IP     | IP40/IP20                     |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule             |
| Conexión de la Luminaria   | PI [conector push-in 2 polos] |
| Acabado del Reflector      | Acrilato                      |
| Factor de Potencia         | >0.90                         |
| Tipo de Producto           | Paneles LED                   |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | Acrilato                        |
| Temperatura de Funcionamiento               | -10 to +35                      |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia           |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Acero                           |
| Color de la carcasa                         | Blanco                          |

## Dimensiones

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm |
|---------------------------|---------|

## Información sensor

Tipo de Sensor

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**  
Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

